

FILATI NO. 63

FILATI

Modell 24

CARDIGAN



### CARDIGAN

#### Größe 34 – 38

Aufgrund der Form passt das Modell für alle angegebenen Größen.

**Material:** Lana Grossa-Qualität „Bacca“ (100 % Baumwolle, LL = ca. 120 m/50 g): ca. **350 g** Jeans (Fb. 5); Stricknadeln Nr. 3 und Nr. 4, 1 Rundstricknadel Nr. 3, 60 cm lang; 7 farblich passende Knöpfe, 16 mm Ø.

**Knötchenrand:** Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str.

**Hinweis:** Alle Ränder mit Knötchenrand arb.!

**Rippenmuster:** 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

**Ajourmuster:** M-Zahl teilbar durch 20 + 3 M. Nach Strickschrift in R str. Die Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R, in den Rück-R alle M und U li str. In der Breite die R mit den M vor dem 1. Pfeil beginnen, den MS [= 20 M] zwischen den Pfeilen fortl. str., enden mit den M nach dem 2. Pfeil. In der Höhe die 1. – 34. R 1x str., dann die 3. – 34. R fortl. wdh.

**2 M überzogen zus.-str.:** 1 M wie zum Re-str. abh., 1 M re str., dann die abgeh. M darüberziehen.

**3 M überzogen zus.-str.:** 1 M wie zum Re-str. abh., 2 M re zus.-str., dann die abgeh. M darüberziehen.

**Maschenproben:** 24 M und 34 R im Rippenmuster mit Nd. Nr. 3 = 10 x 10 cm; 19 M und 26 R im Ajourmuster mit Nd. Nr. 4 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 82 M mit Nd. Nr. 3 anschlagen und den Bund im Rippenmuster in R str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M re, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich mit 2 M re, 2 li, 1 M re, Rand-M enden. Nach 17 cm in der letzten R 1 M zun. = 83 M und mit Nd. Nr. 4 im Ajourmuster weiterarb. Nach 18 cm = 46 R ab Bund beids. den Beginn der Armausschnitte markieren und gerade weiterstr. In 15 cm = 38 R Armausschnitthöhe für den runden Halsausschnitt die mittl. 23 M abk. und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 1x 3 M und 1x 2 M abk. = 25 Schulter-M. In 17 cm = 44 R Armausschnitthöhe alle 25 M gerade abk. Die 2. Seite gegengleich beenden.

**Linkes Vorderteil:** 42 M mit Nd. Nr. 3 anschlagen und den Bund im Rippenmuster in R str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M re, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich mit 2 M re, 2 li, 1 M re, Rand-M enden. Nach 17 cm in der letzten R 1 M zun. = 43 M und mit Nd. Nr. 4 im Ajourmuster weiterarb. Nach 18 cm = 46 R ab Bund am re Rand den Beginn des Armausschnitts markieren und gerade weiterstr.

In 9 cm = 24 R Armausschnitthöhe am li Rand für den Halsausschnitt 5 M abk., dann in jeder 2. R noch 1x 4 M, 1x 3 M, 1x 2 M und 4x 1 M abk. = 25 Schulter-M. In 17 cm = 44 R Armausschnitthöhe alle 25 M gerade abk.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** 42 M mit Nd. Nr. 3 anschlagen und den Bund im Rippenmuster in R str., dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit 1 M re, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich mit 2 M re, 2 li, 1 M re, Rand-M enden. Nach 9 cm in der letzten R 1 M zun. = 43 M und mit Nd. Nr. 4 im Ajourmuster weiterarb. Für die Ärmelschrägungen beids. in der 10. R ab Bund 1 M zun., dann

in jeder 10. R noch 10x je 1 M je 1 M zun. = 65 M. Die zugenommenen M nach und nach ins Ajourmuster integrieren. Nach 45 cm = 118 R ab Bund alle M locker abk.

**Ausarbeiten:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Mit der Rundstricknadel Nr. 3 aus dem Halsausschnitttrand 84 M auffassen und 1 Rück-R re str. Dann im Rippenmuster in R weiterstr., dabei nach der Rand-M mit 2 M re, 2 M li beginnen und gegengleich mit 2 M li, 2 M re, Rand-M enden. Nach 3 cm = 11 R alle M abk. Aus dem geraden Rand des li Vorderteils und der Schmalseite der Halsblende 92 M auffassen und 1 Rück-R re str. Dann im Rippenmuster in R str., dabei nach der Rand-M mit 2 M re, 2 M li beginnen und gegengleich mit 2 M li, 2 M re, Rand-M enden. Nach 3 cm = 11 R alle M abk. Die Blende am re Vorderteil ebenso str., jedoch 7 Knopflöcher einarb., dafür in der 6. R nach der Rand-M und 2 M, ★ 2 M abk., 12 M str., ab ★ noch 5x wdh., enden mit 2 M abk., 2 M str. Rand-M. In der folg. Rück-R die abk. M wieder anschlagen. Ärmel zwischen den Markierungen einsetzen. Ärmel- und Seitennähte schließen.



